

# APILADOR RHER COMPACTO

FULL ELÉCTRICO 1500 KILOS, 3.5 METROS  
HOMBRE CAMINANDO - BASE ANCHA



## APILADORES MODELOS RHER

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD:

- BALIZA PARA INDICAR RETROCESO.
- MANDO DE CONTROL MODELO CURTIS, INCLUYE SENSOR DE RETROCESO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- FUNCIÓN SLOW CONTROL, CAMBIANDO LA MODALIDAD DE VELOCIDAD A REDUCIDA.
- ESPEJOS RETROVISORES.
- LUCES LED.
- TECHO DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR.

**SEREMI:** INCLUYEN BATERÍAS DE GEL CICLO PROFUNDO SELLADAS Y LIBRES DE MANTENCIÓN, PERMITIENDO SU USO EN BODEGAS O CENTROS LOGÍSTICOS.

**ART. 43 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN:** "... EQUIPOS DE CARGA DEBERÁN CONTAR CON ALARMA DE RETROCESO..." CUALQUIER EQUIPO SIN ESTA CARACTERÍSTICA ESTARÁ FUERA DE LA LEY, DECRETO 594.

**DICTUC** (DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E HIDRÁULICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA), TESTEADOS PARA CERTIFICAR Y AVALAR ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO.

**CERTIFICACIÓN EUROPEA (CE),** LOS EQUIPOS RHER CUENTAN CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD EN EUROPA.

## ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 KILOS
ALTURA MÁXIMA ELEVACIÓN	3.5 METROS
LARGO DE HORQUILLAS	1.22 METROS
ANCHO DE HORQUILLAS	<b>AJUSTABLES</b>
VELOCIDAD DE CARGA	60 MM/S
VELOCIDAD DESCARGA	90 MM/S
ENERGÍA CARGA	220V
ALTURA MÁSTIL ABAJO	1.75 METROS
RUEDAS	NYLON
PESO	612 KILOS



AUTONOMÍA 8 HORAS DE USO CONTINUO.

**APILADOR COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PALLET (ABIERTO Y CERRADO).**