

APILADOR RHER REACH

FULL ELÉCTRICO 1.500 KILOS, 4.5 METROS
HOMBRE A BORDO



APILADORES RHER LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD:

- BALIZA PARA INDICAR RETROCESO.
- OPERADOR HOMBRE A BORDO.
- MANDO DE CONTROL MODELO CURTIS, INCLUYE SENSOR DE RETROCESO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- FUNCIÓN SLOW CONTROL, CAMBIANDO LA MODALIDAD DE VELOCIDAD A REDUCIDA.
- ESPEJOS RETROVISORES.
- LUCES LED.
- MÁSTIL TRIPLE.
- REACH.

ART. 43 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: "... EQUIPOS DE CARGA DEBERÁN CONTAR CON ALARMA DE RETROCESO..." CUALQUIER EQUIPO SIN ESTA CARACTERÍSTICA ESTARÁ FUERA DE LA LEY, DECRETO 594.

DICTUC (DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E HIDRÁULICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA), TESTADOS PARA CERTIFICAR Y AVALAR ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO.

CERTIFICACIÓN EUROPEA (CE), LOS EQUIPOS RHER CUENTAN CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD EN EUROPA.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1.500 KILOS
ALTURA MÁXIMA ELEVACIÓN	4.5 METROS
LARGO DE HORQUILLAS	1.10 METROS
ANCHO DE HORQUILLAS	AJUSTABLES
VELOCIDAD DE CARGA	60 MM/S
VELOCIDAD DESCARGA	90 MM/S
ENERGÍA CARGA	220V
ALTURA MÁSTIL ABAJO	2.11 METROS
RUEDAS	POLIURETANO
BATERIA	24V/120AH

APILADOR COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PALLET (ABIERTO Y CERRADO).